

ALTEC[®] L 112

GRILLOMAT[®] – Grill- und Backofenreiniger, Gel



- entfernt selbsttätig Öle, Fette, Eiweisse, Ruß, Kohle, Farbe und verkrustete Grill und Bratrückstände von kalten und warmen Oberflächen
- gründliche Reinigung ohne Scheuern – hinterlässt saubere, fettfreie Oberflächen
- mit Wasser 1:3 – 1:20 verdünnt als flüssiger Fettlöser
- minimiert Lager und Produktsortiment

Einsatzgebiete:

Back- und Heissluftöfen, Fonduetöpfe, Woks, Raclettes, Backbleche, Töpfe, Pfannen, Fritteusen, Ceranfelder, Grillgeräte und Grillroste, Hähnchen- und Gasgriller, Mikrowellengeräte, Kochplatten, Elektroherde, Kamine und Ofenscheiben.

Anwendung und Dosierung:

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Eingebrennte (verkrustete) Flächen satt (etwa in gleicher Stärke wie die zu entfernende Schicht) mit **GRILLOMAT[®]** unverdünnt einpinseln oder mit einem Schwamm auftragen. Je nach Verschmutzungsgrad 3 Minuten bis 3 Stunden (wenn nötig über Nacht) einwirken lassen. In dieser Zeit nimmt **GRILLOMAT[®]** die verkrustete Schicht in sich auf und es ist leicht, die Geräte mit Schwamm und Wasser gründlich zu reinigen.

Hinweis:

GRILLOMAT[®] eignet sich nicht für lackierte Oberflächen und Antihafbeschichtungen. Bitte vorher auf Verträglichkeit prüfen! Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle. Bitte beachten Sie die Lagertemperatur zwischen 10°C und 30°C.

Technische Daten:

Name: **ALTEC[®] L 112**
Form: gelartig
Farbe: opak-hell, gelblich
pH-Wert: 13,5

Die in der Zubereitung enthaltenen Tenside sind leicht biologisch abbaubar gemäß Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004.



Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise: Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren EG-Sicherheitsdatenblättern!

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch mit viel Wasser gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. Enthält D-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Kaliumhydroxid; Alkylpolyglycoside C10-16.

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Se laver à l'eau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux / du visage / une protection auditive. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. Contient de la D-Limonene. Peut déclencher une réaction allergique. Contient Kaliumhydroxid; Alkylpolyglycoside C10-16.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unser Team der Anwendungstechnik! Tel.: 055 / 616 55 60

Die Angaben auf diesem technischen Datenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 20.10.2018 und sollen dem technischen erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme sind Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.